



**ES EUROLISTELO-250A LUMINOUS**, listelo de aluminio con fotoluminiscencia. En la parte vista del perfil se ha colocado una lámina fotoluminiscente para proporcionar visibilidad en ausencia de luz. Según el **Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07**, al que se ha sometido el producto, nuestro LISTELO es capaz de proporcionar sobre 4 horas y media de visibilidad tras 10 mn de activación a 150 lux. El listelo ha sido diseñado pensando en el marcaje de vías de evacuación o como apoyo lumínico en la oscuridad, facilitando y abaratando el cumplimiento de las normas de seguridad actuales, pudiendo utilizarse tanto en revestimientos como en pavimentos.

**EN LUMINOUS EUROLISTELLO-250A**, aluminium listello with photoluminescence. A photoluminescent plate has been placed on the visible part of the profile in order to make it visible in dark areas. This LISTELLO has undergone the **Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07**, which enables it to provide a visibility of around 4 hours and a half after 10 mn of activation at 150 lux. It was designed to mark the evacuation routes or to shed light in the dark and thus making it easier to comply with the current security standards while reducing the cost of this compliance. This listello can be used both in tilings and floorings.

**FR EUROLISTELO-250A LUMINOUS**, c'est un joint mural en aluminium avec photoluminescence. On a placé une lame photoluminescente sur la partie visible du profilé afin de donner, en cas d'absence de lumière, de la visibilité. Selon le **Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07**, auquel notre produit a été soumis, notre profilé est capable de donner environ 4 heures et demi de visibilité suite à 10 minutes d'activation à 150 lux. Le profilé a été conçu en pensant au marquage au sol des lignes d'évacuation ou bien comme appui lumineux dans l'obscurité, il facilite ainsi à bas prix le respect des normes de sécurité actuelles. Il peut être utilisé sur les revêtements ou sur les pavés.

**DE LEUCHT-EUROZIERLEISTE 250A**, Es handelt sich um Alu-Zierleisten mit Photoluminiszenz. Der sichtbare Teil der Zierleisten wurde auf einer Folie mit Photoluminiszenz angebracht, um diese sichtbar in dunkleren Bereichen zu machen. Sie wurden außerdem dem **Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07** unterzogen. Laut dieser Prüfung können unsere Zierleisten ca. viereinhalb Stunden an Sichtbarkeit nach 10 mn Aktivierung mit 150 lux beschaffen. Diese Zierleisten wurden entwickelt, um die Evakuierungsgänge zu markieren oder um Licht in dunkle Bereiche zu bringen. So wird die Erfüllung der aktuellen Sicherheitsnormen vereinfacht und deren Kosten gesenkt. Sie können sowohl bei Verkleidungen als auch auf Fliesen eingesetzt werden.

Ref. Ref.	Colores Colours	Ancho (a) Width (a)	Longitud Lenght	Unidades / Caja Units / Box
250A Aluminio	Plata mate	15,4 mm.	2,5 m.	10
250A Aluminium	Matt silver	9/16"	8,2 ft.	10