



Käyttökohteet

Linjasaneerauskohteet, joissa kuivan- ja märkätilan lattiassa suuri korkoero. WC tilat, kylpyhuoneet, jne.

Ominaisuudet ja edut

- Kynnys on valmistettu huolellisesti valikoidusta tasalaatuisesta tammesta ja lakattu kulutusta kestävällä lakalla.
- Kynnyskorko 30-110mm, kuivan puolen lattiapinnasta
- Osa kynnyksestä tulee korotetun lattian päälle, jolla varmistetaan ilmarako pystykynnyksen ja oven väliin
- Liikuntasäily kuivanpuolen lattian kanssa
- Vakioleveydet 74mm ja 102mm
- Kynnys seinän levyinen
- Tuotteessa QR-koodi asennusohjeeseen

Asennus ja huomioitavat asiat

Vaakalauta asennetaan kuivanpuolen lattian päälle, joka kallistetaan kuivalle puolelle. Vaakalauta lovetaan tarvittaessa karmin mukaan. Alumiinikulma asennetaan paikoilleen kynnyksen eteen, ennen laatoitusta

Huomioi asennuksessa

- Lattiamateriaalin vahvuus kuivalla puolella
- Valun korko
- Seinän paksuus

Asennusohjeet:

1. Asenna vaakalauta kuivan puolen lattian päälle. Jos karmi on paikoillaan, lovea vaakalauta karmin mukaan. Jos karmi ei ole paikoillaan, leikkaa vaakalauta aukon levyiseksi. Asenna vaakalauta siten, että se on hivenen kallellaan kuivalle puolelle.
2. Asenna pystykynnys paikoilleen liimaamalla (PCI Elritan, PCI Pecitape Bond) korotusvaluun.
3. Toteuta märkätilan vedeneristys ja nosta vedeneriste pystykynnystä vasten, käyttäen rajapinnassa PCI vahvikenauhaa.
4. Liimaa alumiinista paikoilleen PCI Elritan, tai PCI Pecitape Bond liimalla.
5. Asenna laatoitus

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmiasi mikä tahansa, BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu.

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto on aina helposti saatavana.

BestLevel

laatua yhdessä