

*Betonin korjaustuotteet*

*Pohjusteet*

*Kapselointi*

*Tasoitteet*

*Vedeneristeet*

*Laattojen kiinnitys*

*Laattojen saumaus*

*Silikonit*

*Luonnonkivet*

*Askeläänieristys*

# PCI Pecitape silent

Itseliimautuva reunanauha äänisiltojen välttämiseksi



## Sovellusalueet

- Sisäkäyttöön.
- Betonipintaiset lattiat (raakabetoni), kelluvat päällysteet, erotuskerroksen päällykset, puiset lankku- ja lastulevylattiat, vanhat keraamiset ja luonnonkivilattiat.
- Äänisiltojen välttämiseksi lattian/seinän liitântäalueella, käsiteltäessä juoksevia lattiatasoiteita (esim. PCI Periplan, PCI Periplan Fein), kiinteitä kittiaineita, samoin kuin laattaliimoja (esim. PCI Flexmörtel, PCI Nanolight, PCI Nanoflott light) tai parketti- ja päällystelii-moja, jotka sopivat kaikille alustoille.
- 3-pistekiinnityksen välttämiseksi joustavissa liitossaumoissa.
- Sopii erityisesti korjaustöihin.

## Tuoteominaisuudet

- Lahoamaton polyeteenivahto.
- Sopii puhtaille pinnoille, itsekiinnittyvä; siten yksinkertainen ja turvallinen käsitellä.
- Estää äänisiltojen muodostumisen "asemointipaikkojen" avulla, taseus- ja valulaasti eivät pääse puskusaumaan.
- Erittäin alhaiset päästöt PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.



Itsekiinnittyvällä PCI Pecitape Silent -reunanauhalla äänisiltojen muodostuminen voidaan estää helposti ja tehokkaasti

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmiasi mikä tahansa, BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu.

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto on aina helposti saatavana.

# BestLevel

laatua yhdessä

# PCI Pecitape silent

## TEKNISET TIEDOT

Materiaali	
Materiaalitekniikka	
Materiaali	Kuitukangaslaminoitu polyeteenivaahtonauha, itseliimautuva toiselta puolelta, suojakalvo liimapuolella
Väri	oranssi
Paksuus	5 mm
Kokonaiskorkeus/ reunanauhan korkeus/ itsekiinnittyvän alueen korkeus	90/50/40 mm
Säilyvyys	n. 12 kuukautta
Varastointi	viileässä ja kuivassa tilassa
Toimitustapa	Pakkauksessa 5 rullaa à 20 m, Tuotenro /EAN testi 853/9

### Pinnan esikäsittely

- Puhdista työstettävä pinta huolellisesti ja poista seinän/lattian siirtymäalueella oleva lika tai karkeat kuopat.
- Pohjusta siistitty ja puhdas alusta materiaalipohjaan sopivalla PCI-pohjusteella asiaankuuluvan teknisen tiedotteen mukaisesti Anna pohjusteen kuivua.

### Käyttö

1. Poista PCI Pecitape Silent pakkauksesta, avaa rulla ja valitse tarvittava pituus.
2. Poista liimapinnan suoja ja liimaa PCI Pecitape Silent puhtaalle lattiapinnalle painamalla napakasti. Varmista, että teippi kiinnitetään kulmiin varovasti.
3. Reunaeriste liitetään sisä- ja ulkokulmiin saumattomalla pus-kuliitoksella ja teipataan teipillä (esim. Tesa Krepp).
4. Välittömästi tämän jälkeen voidaan levittää juokseva lattita-soite, kiinteä kittiaine ja laatat tai muut päällysteet.
5. Leikkaa PCI Pecitape Silentin ylimääräiset reunat vasta, kun laattapäällysteiden ja muut lattiapinnan asennustyöt on saatu päätökseen, jotta myöhemmin esimerkiksi sokkelilaatat voidaan kiinnittää tai liimata lattian viereiseen seinään.

### Huomioi

- Pinnan on oltava puhdas, kiinteä ja vakaa.
- Asenna PCI Pecitape Silent ilman esikuormitusta.
- Asennuksen jälkeen nauhaa ei voida poistaa pinnasta ehjänä.

**BestLevel**  
laatua yhdessä

# PCI Pecitape silent

## Palvelut arkkitehdeille ja suunnittelijoille

### **Tulemme mielellämme esittelemään järjestelmää toimistollenne ja toimitamme pyynnöstänne järjestelmästä lisämateriaalia**

Ottaen huomioon, että tuotteidemme käyttöolosuhteet ja käyttöalueet vaihtelevat huomattavasti, tämän teknisen tiedotteen tarkoitus on antaa vain yleiset käyttöohjeet. Nämä tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme ja kokemukseemme. Asiakasta ei vapauteta huolellisen testauksen velvoitteesta koskien soveltuvuutta ja käyttötarkoitusta. Asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä tekniseen tukeen koskien sovellusalueita, joita ei ole nimenomaisesti mainittu teknisessä tiedotteessa kohdassa "Soveltamisalat". Tuotteen käyttö teknisen tiedotteen mukaisten sovellusalueiden ulkopuolella ilman aiempaa konsultointia BestLevel Oy:n kanssa ja siitä johtuvat mahdolliset vahingot ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla. Kaikki kuvauksia, piirustuksia, valokuvia,

tietoja, suhdelukuja, painomääriä mm. tässä mainittuja tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä ne edusta tuotteen sopimuksen mukaista ehtoa. Tuotteidemme vastaanottaja on yksin vastuussa mahdollisten omistusoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja säännöksiä noudattamisesta. Viittaus muiden yritysten kaupanimiin ei ole suositus, eikä se sulje pois samantyyppisten tuotteiden käyttöä. Tietomme kuvaavat vain tuotteittemme ja palveluidemme laatua eivätkä ne ole takuita. Vastuu hyväksytään tiedotteittemme epätäydellisistä tai virheellisistä tiedoista vain silloin, kun se johtuu tarkoituksenmukaisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, sanotun kuitenkin rajoittamatta tuotevastuulakien mukaisia vaatimuksia. Kaikkiin liiketoimiin sovelletaan myynti- ja toimitusehtoja.

Tekniset tiedot Nro. 460, Saksankielinen painos marraskuu 2018; viimeisin painos on aina saatavilla internetissä osoitteessa: [www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

**BestLevel Oy**  
**Kiitoradantie 9**  
**01530 Vantaa**

**Tel. +358 40 6853999**  
**[asiakaspalvelu@bestlevel.fi](mailto:asiakaspalvelu@bestlevel.fi)**

**[www.bestlevel.fi](http://www.bestlevel.fi)**

**BestLevel**  
*laatua yhdessä*