

ES EUROPELDAÑO-252A LUMINOUS, perfil de aluminio para el remate de escalones que se coloca una vez finalizada la obra. Posee una superficie de pisada de 45 mm con ranuras antideslizantes para proporcionar mayor seguridad. Remarca el escalón dándole mayor visibilidad y protegiendo el canto del mismo. En la parte externa superior se ha añadido una lámina fotoluminiscente para obtener visibilidad en la oscuridad. Según el Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07, al que se ha sometido el producto, nuestro PELDAÑO es capaz de proporcionar sobre 4 horas y media de visibilidad tras 10 mn de activación a 150 lux. El peldaño ha sido diseñado pensando en el marcaje de vías de evacuación o como apoyo lumínico en la oscuridad, facilitando y abaratando el cumplimiento de las normas de seguridad actuales.

*El perfil se suministra perforado, con tacos y tornillos, retractilado al completo.

EN LUMINOUS EUROSTEP-252A. This aluminium profile is used to finish off steps and is placed once the construction work is over. Its footstep surface measures 45 mm and it possesses nonslip slots which enhance their safety. A photoluminescent plate has been placed on the top part in order to make the profile visible in dark areas. This STEP has undergone the Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07, which enables it to provide a visibility of around 4 hours and a half after 10 mn of activation at 150 lux. It was designed to mark the evacuation routes or to shed light in the dark and thus making it easier to comply with the current security standards while reducing the cost of this compliance.


*The profile is supplied with drillings, plugs and screws, completely shrink-wrapped in a full package.

FR EUROMARCHE-252A LUMINOUS, profilé en aluminium de finition pour les marches qui se place une fois les travaux terminés. Afin d'offrir une plus grande sécurité, il possède une surface d'appui de 45mm avec des rainures antidérapantes. On a placé une lame photoluminescente sur la partie visible du profilé afin de donner, en cas d'absence de lumière, de la visibilité. Selon le Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07, auquel notre produit a été soumis, notre profilé est capable de donner environ 4 heures et demi de visibilité suite à 10 minutes d'activation à 150 lux. Le profilé a été conçu en pensant au marquage au sol des lignes d'évacuation ou bien comme appui lumineux dans l'obscurité, il facilite ainsi à bas prix le respect des normes de sécurité actuelles.

*Ce profilé est fourni perforé, avec des chevilles et des vis, retractile

DE LEUCHT-EUROTREPPENSTUFE 252A, Diese Alu- Profilleisten werden nach den Bauarbeiten zur Fertigstellung der Stufen eingesetzt. Die Trittoberfläche ist 45 mm groß und enthält rutschfeste Rillen, die eine höhere Sicherheit gewährleisten. Der sichtbare Teil der Treppenstufe wurde auf einer Folie mit Photolumineszenz angebracht, um diese sichtbar in dunkleren Bereichen zu machen. Sie wurden außerdem dem Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07 unterzogen. Laut dieser Prüfung können unsere Zierleisten ca. viereinhalb Stunden an Sichtbarkeit nach 10 mn Aktivierung mit 150 lux beschaffen. Diese Treppenstufe wurden entwickelt, um die Evakuierungsgänge zu markieren oder um Licht in dunkle Bereiche zu bringen. So wird die Erfüllung der aktuellen Sicherheitsnormen vereinfacht und deren Kosten gesenkt.

* Die Profil werden mit Löchern, Dübeln und Schrauben und komplett eingeschweißt geliefert.



Ref. Ref.	Colores Colours	Altura (h) Height (h)	Longitud Lenght	Unidades / Caja Units / Box
252A Aluminio 252A Aluminium	Plata mate Matt silver	22 mm. 7/8"	2,5 m. 8,2 ft.	10 10