



ES EUROPELDAÑO-253A LUMINOUS, perfil de aluminio con una superficie de pisada de 68 mm. El EUROPELDAÑO que posee una parte antideslizante de 33 mm se coloca una vez finalizada la obra, y puede ser utilizado tanto en exteriores como interiores. En la parte externa superior se ha añadido una lámina fotoluminiscente para obtener visibilidad en la oscuridad. Según el Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07, al que se ha sometido el producto, nuestro PELDAÑO es capaz de proporcionar sobre 4 horas y media de visibilidad tras 10 mn de activación a 150 lux. El peldaño ha sido diseñado pensando en el marcaje de vías de evacuación o como apoyo lumínico en la oscuridad, facilitando y abaratando el cumplimiento de las normas de seguridad actuales.
*El perfil se suministra perforado, con tacos y tornillos, retractilado al completo.

EN LUMINOUS EUROSTEP-253A, this aluminium profile with a footstep surface of 68 mm includes a nonslip part of 33 mm. It is installed once the construction work has finished, and it can be used both inside and outside of buildings. A photoluminescent plate has been placed on the top part in order to make the profile visible in dark areas. This STEP has undergone the Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07, which enables it to provide a visibility of around 4 hours and a half after 10 mn of activation at 150 lux. It was designed to mark the evacuation routes or to shed light in the dark and thus making it easier to comply with the current security standards while reducing the cost of this compliance.
*The profile is supplied with drillings, plugs and screws, completely shrink-wrapped in a full package.

FR EUROMARCHE-253A LUMINOUS, profilé en aluminium ayant une surface d'appui de 68mm. L'EUROMARCHE possède une partie antidérapante de 33 mm et il se place une fois les travaux terminés. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. On a placé une lame photoluminescente sur la partie visible du profilé afin de donner, en cas d'absence de lumière, de la visibilité. Selon le Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07, auquel notre produit a été soumis, notre profilé est capable de donner environ 4 heures et demi de visibilité suite à 10 minutes d'activation à 150 lux. Le profilé a été conçu en pensant au marquage au sol des lignes d'évacuation ou bien comme appui lumineux dans l'obscurité, il facilite ainsi à bas prix le respect des normes de sécurité actuelles.
*Ce profilé est fourni perforé, avec des chevilles et des vis, retractilé

DE LEUCHT-EUROTREPPENSTUFE-253A, Alu-Profilleisten mit einer Trittoberfläche von 68 mm, die einen 33 mm großen rutschfesten Teil besitzen. Dieser Teil wird angebracht, wenn die Bauarbeiten beendet sind. Diese Profilleisten können sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen benutzt werden. Der sichtbare Teil der Zierleisten wurde auf einer Folie mit Photolumineszenz angebracht, um diese sichtbar in dunkleren Bereichen zu machen. Sie wurden außerdem dem Standard Test Method for Photonic Luminance of Photoluminescent ASTM E 2073-07 unterzogen. Laut dieser Prüfung können unsere Treppenstufe ca. viereinhalb Stunden an Sichtbarkeit nach 10 mn Aktivierung mit 150 lux beschaffen. Diese Treppenstufe wurden entwickelt, um die Evakuierungsgänge zu markieren oder um Licht in dunkle Bereiche zu bringen. So wird die Erfüllung der aktuellen Sicherheitsnormen vereinfacht und deren Kosten gesenkt.
* Die Profil werden mit Löchern, Dübeln und Schrauben und komplett eingeschweißt geliefert.



Ref. Ref.	Colores Colours	Altura (h) Height (h)	Longitud Lenght	Unidades / Caja Units / Box
253A Aluminio	Plata mate	30 mm.	2,5 m.	10
253A Aluminium	Matt silver	1-3/16"	8,2 ft.	10