



Juntas dilatación
Expansion Joint

ES **EUROJUNTA-214A**, junta de dilatación compuesta por dos partes exteriores de aluminio unidas mediante un perfil de caucho sintético flexible, que es altamente resistente a las agresiones externas (cambios de temperatura, deformación por compresión y agresiones climáticas). La junta absorbe los esfuerzos de presión y tracción, así como la dilatación del pavimento en general, evitando los desperfectos o roturas del mismo debido a la forma protectora de los cantos de aluminio de los perfiles exteriores. Destinado a juntas entre pavimentos cerámicos, de interior o exterior, tanto domésticos como en zonas industriales, almacenes, hospitales, centros comerciales. En caso de desgaste la parte de caucho puede sustituirse fácilmente.

Es aconsejable en su colocación dejar el perfil 1mm por debajo del nivel del pavimento.

EN **EUROJOINT-214A**, expansion joint made of two exterior aluminium parts linked by a synthetic and flexible rubber profile, which is highly resistant to external influences (such as temperature changes, deformation due to compression and influences of the weather). The joint absorbs the pressure and traction stress, as well as the flooring expansion in general, avoiding flaws or breakage thanks to the protective shape of the aluminium edges. It is used for joints between indoor or outdoor ceramic floorings, both for domestic use and industrial areas, stores, hospitals, and shopping centres. If the rubber part should wear out, it can be easily replaced.

It is advisable to place the stripping 1 mm under the flooring level.

FR **EUROJOINT-214A**, joint de dilatation fait de deux parties extérieures en aluminium unies grâce à un profilé en caoutchouc synthétique flexible, qui est très résistant aux agressions externes (changement de température, déformation dûe à la compression et aux agressions climatiques). Le joint absorbe les efforts de pression et de traction ainsi que la dilatation du pavement en général et lui évite de se casser ou de s'abîmer grâce à la forme de protection des cotés en aluminium des profiles extérieurs. Il s'utilise pour unir les joints du pavement en céramique, d'intérieur ou extérieur, d'usage domestique mais aussi dans des zones industrielles, entrepôts, hôpitaux, centres commerciaux.

La partie en caoutchouc peut être remplacée facilement en cas d'usure.

Lors de son installation il est recommandé de laisser le profilé 1 mm plus bas que le niveau du pavement.

DE **EUROVERBINDUNG-214A**, Diese Dehnungsverbindung besteht aus zwei Alu-Außenteilen, die durch eine synthetische und flexible Gummileiste verbunden sind. Sie ist sehr strapazierfähig gegenüber externen Einflüssen wie Temperaturschwankungen und anderen Wettereinflüssen und Verformung durch Kompression. Das Verbindungsstück fängt nicht nur Zug- und Druckkräfte ab, sondern auch allgemein die Ausdehung der Beläge und verhindert Beschädigungen oder Brüche. Dies wird dank der schützenden Alu-Kanten der Außenleisten erreicht. Anwendungsbereiche dieser Dehnungsverbindung sind Keramikbeläge in und außerhalb von Haushalten, Industriezonen, Lagern, Krankenhäusern und Einkaufszentren. Im Fall der Abnutzung, kann die Gummileiste leicht ersetzt werden. Wir empfehlen, die Dehnungsverbindung 1 mm unter dem Bodenbelag einzubauen. Außenverkleidungen oder Beläge. Sie sind auch angemessen für Bereiche, die mechanischen Kräften ausgesetzt sind, zum Beispiel Einkaufszentren, wo der Boden durch Einkaufswagen oder ähnliche Lasten beansprucht wird.



| Ref. Ref. | Colores Colours | Altura (h) Height (h) | Longitud Length | Unidades / Caja Units / Box |
|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 214A Aluminio + Caucho 214A Aluminum + Rubber | Gris Grey Negro Black Beige Beige | 10mm. 3/8" | 12,5mm 1/2" | 2,5 m. 8,2 ft. |
| | | | | 10 |