



(A) Aluminio/Aluminium (S) Inoxidable/Inox

ES EUROÁNGULO, perfil para el remate de esquinas, utilizado una vez finalizada la obra o en reformas para proteger las esquinas dañadas. Recomendado para zonas sometidas a un fuerte desgaste, así como en aquellos lugares en los que se necesita una mayor higiene como por ejemplo hospitales, industrias alimentarias, cocinas industriales, etc., proporcionando un acabado limpio y decorativo en las esquinas de las paredes.

EN EUROANGLE, profile for the finishing of corners which is used after completing the construction work or renovation to protect damaged corners. It is recommended for areas of great wear and tear and places where special hygienic conditions are required, such as hospitals, the food industry, industrial kitchens, etc., providing a clean and decorative finishing in the corners of walls.

FR EUROANGLE, profilé pour terminer les coins, on l'utilise une fois que les travaux sont terminés ou après une réparation pour protéger les côtés abîmés. Il est recommandé dans les zones soumises à de forte détérioration, ainsi que dans les lieux où on a besoin d'énormément d'hygiène comme par exemple les hôpitaux, l'industrie alimentaire, les cuisines industrielles.

DE EUROWINKEL, Profil für die Verarbeitung von Ecken. Sie werden nach den Bau- oder Reformarbeiten eingesetzt, um geschädigte Ecken zu verdecken oder zu schützen und sind empfehlenswert für Bereiche, die stark beansprucht werden, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Gebäude der Lebensmittelindustrie, Industrieküchen, usw., weil sie sowohl hygienisch als auch dekorativ an Wanddecken verarbeitet werden können..



Gama de color / Colour range. Pag.167/168

Ref. Ref.	Colores Colours		Altura (h) Height (h)	Longitud Length	Unidades / Caja Units / Box
193A Aluminio 193A Aluminium	Plata brillo	Bright silver	15 25 mm. 9/16" 1"	2,5 m. 8,2 ft.	10
	Plata mate	Matt silver			
	Blanco	White			
	Negro mate	Matt black			
	Nogal	Walnut			
	Roble	Oak			
193S Acero inoxidable 193S Stainless steel	*Inox brillo	Bright inox	15 25 mm. 9/16" 1"	2,5 m. 8,2 ft.	20
	*Inox cepillado	Brushed inox	20		
	*Inox brillo	Bright inox	50 mm.	2,5 m.	10
	*Inox cepillado	Brushed inox	2"	8,2 ft.	10
AISI - 304					

Con film protector / With protective tape.