



ES **EUROTRANSICIÓN-232A**, perfil de aluminio en forma de T para transiciones entre pavimentos al mismo nivel o con desniveles mínimos. Se coloca entre ambos pavimentos con silicona que actua como junta de dilatación, pues absorbe los movimientos de los mismos, y proporciona protección a los cantos del pavimento, cerámica o parquet, que de otra manera quedarían desprotegidos completamente.

EN **EUROTRANSITION-232A**, T-shaped aluminium profile for transitions between floorings on the same level or at minimal differences. Placing it between those floorings using silicone, it acts as a joint, while absorbing the movements and protecting the edges of floorings, regardless of whether they are made of ceramics or parquet, which otherwise would be left without any protection.

FR **EUROTRANSITION-232A**, profilé en aluminium en forme de T pour les transitions entre les pavements ayant le même niveau ou ayant des dénivelllements minimes. Il se place entre les deux pavements avec de la silicone qui agit comme joint de dilatation car elle absorbe les mouvements de ces pavements. Elle protège ainsi les coins des pavements de la céramique ou du parquet, qui sans ce profilé ne seraient pas protégés.

DE **EUROÜBERGANG-232A**, T-förmige Alu-Profil für Übergänge zwischen Belägen auf der gleichen Höhe oder mit kleinsten Unebenheiten. Sie werden mit Hilfe von Silikon zwischen zwei Belägen eingesetzt und funktionieren als Dehnungsverbindung, weil sie die Bewegungen der Beläge abfangen. Außerdem schützen sie die Belagkanten, egal ob Keramik oder Parkett, die andernfalls ganz ungeschützt wären.

Ref. Ref.	Colores Colours	Ancho (a) Width (a)	Longitud Length	Unidades / Caja Units / Box
232A Aluminio	Plata mate Matt silver	22 mm. 7/8"	2,5 m. 8,2 ft.	10
232A Aluminium	Oro mate Matt gold			10